

Interphone 4G PRO v2

Interphonie vidéo avec modem 4G et application mobile



IP-4GPRO-V2

L'interphone sans fil Noralsy 4G PRO V2 fait le plein de nouvelles fonctionnalités :

- L'écran couleur dispose d'un menu très visuel et ergonomique avec une fonction "recherche rapide" inédite. Il aussi est personnalisable avec le logo du client.
- La caméra haute définition de l'interphone Noralsy 4G PRO offre une excellente vision même de nuit.
- Le portier intègre une boucle magnétique dans permettant l'accueil des visiteurs équipés d'un appareil auditif et d'un clavier à large touches incurvées, rétroéclairées et marquées en braille.
- Son lecteur Vigik est dissimulé derrière la protection anti vandale et devient compatible avec la fonction mains libres.
- Recevez les appels des visiteurs directement sur le téléphone et en vidéo sur les smartphones avec l'appli Portaphone by Noralsy.
- La plateforme en ligne Baticonnect permet de gérer les équipements et les accès des résidents en temps réel.



Points forts

- Fabrication française, conforme CEM EN50082-1 et EN55022
- Gestion à distance en temps réel depuis la plateforme BatiConnect
- Ecran couleur à défilement
- Lecteur VIGIK rétro-éclairé avec fonction main libre
- Caméra couleur Grand angle avec éclairage LED ou Invisible « pinhole »
- Boucle magnétique pour visiteurs malentendants
- Façade en INOX (brossée, microbillée ou polie) ou LAITONNÉE

 **VIGIK**



Connectivité 4G intégrée

- Technologie full IP
- Modem 4G déporté

Application mobile

Un moniteur vidéo dernier cri dans la poche :

- Ergonomie intuitive et moderne
- Prévisualisation du visiteur
- Mode plein écran
- Historiques avec mémoire d'images

Ecran couleur 3,5 pouces

- Écran graphique couleur de grande taille 3,5"
- Menus intuitifs
- Personnalisable, insérez le visuel de votre résidence

Clavier braille

- Grandes touches incurvées pour une grande ergonomie d'utilisation
- Clavier alphanumérique pour une recherche rapide du résident
- Marquage braille et codes d'appels pour les personnes malvoyantes
- Code d'accès pour les résidents

Synthèse vocale

6 messages vocaux distincts dont « vous pouvez parler » et « la porte est ouverte ».

Gestion en temps réel

Baticonnect permet une gestion instantanée et sans déplacement des équipements en quelques clics :

- Maintenir à jour les équipements
- Ajouter, supprimer ou modifier les badges, les télécommandes, les noms de répertoire, les codes d'accès...
- Gérer les prestataires, créer leurs missions et leurs dates de validité, leurs moyens d'accès.
- Partager la gestion des sites grâce à une interface multi-utilisateurs et multi-comptes.

Caméra grand angle ou invisible

- Caméra pinhole, intégrée à la zone haut-parleur, pour plus de discrétion et de sécurité
- ou
- Caméra bulle à grand angle de vision avec éclairage de nuit par leds

Lecteur Vigik rétroéclairé

Lecteur plat, en Makrolon anti vandale, rétroéclairé, intégré à la platine.

Interphone 4G PRO v2

Interphonie vidéo avec modem 4G et application mobile

IP-4GPRO-V2



- Caméra couleur Grand angle avec éclairage LED ou Invisible « pinhole »
- Écran TFT couleur 3,5 pouces
- Lecteur VIGIK rétro-éclairé avec fonction main libre*
- Boucle magnétique pour visiteurs malentendants
- Modem 4G intégré dans la platine. Possibilité de déporter l'antenne/routeur jusqu'à 100m en cas de mauvaise réception
- Façade en INOX (brossée, microbillée ou polie) ou LAITONNÉE

* Appli et badges main libre disponibles courant 2020

Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	De 12 à 20 V DC (Typique : 12 V DC)	
Consommation	2 A maximum (en communication 4G)	
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ecran TFT couleur 3,5" ■ Personnalisable 	
Lecteur de badge intégré	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lecteur plat intégré en Makrolon anti-vandale avec rétro-éclairage ■ Compatible badge Vigik et Mifare ■ Fonction main libre : détection de l'appli ou d'un badge main libre jusqu'à 1m de distance sans nécessité de présentation devant le lecteur. (Application et badges main libre disponibles courant 2020). 	
Clavier codé	<ul style="list-style-type: none"> ■ 12 touches rétroéclairées ■ Marquage braille ■ 2 000 codes d'accès (de 4 à 8 chiffres) 	
Capacité	3000 noms de résidents	
Entrées	2 entrées programmables (appel direct, commande relais)	
Sorties	2 relais 5A avec contact NO/NF - Bi-stables ou temporisation programmable	
Caméra couleur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intégrée dans la zone HP ■ Angle de vue H 60 ° / V 45 ° 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grand angle et éclairage Leds ■ Angle de vue H 90 ° / V 75 °
Programmation	Interface de gestion en temps réel des équipements par internet sur www.baticonnect.com	
Application mobile	Application pour tablette et smartphone Portaphone by Noralsys disponible sur Google Play (Android) et App Store (iOS)	
Indice de protection	<ul style="list-style-type: none"> ■ IK09 ■ IP54 (IP65 hors HP) 	
Matière	INOX	
Fonctionnalités avancées	Logo personnalisable en page d'accueil, fonction d'annulation du contre-jour, anti copie de badge, accès mobile, entrée libre, boucle magnétique pour visiteurs malentendants	
Températures	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fonctionnement : de -20 à +60 °C ■ Stockage : de -40 à +85 °C 	
Dimensions (L x H x P)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Version poteau technique : 350 x 141 x 3 mm ■ Version encastrée : 350 x 160 x 3 mm ■ Boîtier d'encastrement : 333 x 142 x 60 mm 	
Poids	1,2 Kg	