

Téléphone IP Multimédia

Poste IP POE audio, vidéo et mains libres



IP-GXV3275

Une fois relié à internet ou au Wifi et l'application mobile Portaphone installée, il se révèle être le combiné vidéo fixe idéal à utiliser avec les interphones sans fil Andy 4G et 4G mini.

Le téléphone IP associe les avantages d'un visiophone IP à 6 lignes, une solution de vidéo conférence multiplateforme et une expérience utilisateur similaire à l'usage d'une tablette pour offrir une solution convergée combinant voix, vidéo, données et mobilité.



Points forts

- Téléphone IP compatible POE
- Système d'exploitation Android
- Grand écran tactile de 7 pouces
- Audio HD large bande et haut-parleur main libre full duplex
- 6 lignes offrant jusqu'à 6 comptes
- Ethernet Gigabit, Wifi et Bluetooth intégré
- Caméra couleur avec obturateur privé
- Conférence audio avec jusqu'à 6 participants

Description

Le GXV3275 est un téléphone IP multimédia équipé d'un grand écran tactile, d'une caméra couleur et d'un son audio HD.

Fonctionnant sous Android™ OS 4.2, il permet l'accès à une panoplie d'applications à travers le Google Play Store y compris Portaphone by Noralsy.

Ce téléphone IP dispose de deux ports Gigabit, une qualité HD pour l'audio et la vidéo, un navigateur Web intégré, Wi-Fi intégré (802.11b/g/n) pour une flexibilité réseau, PoE intégré et une caméra CMOS inclinable.

Le GXV3275 avec Bluetooth intégré, permet aux utilisateurs de synchroniser leurs agenda et contacts avec leurs téléphones portables, d'utiliser un casque Bluetooth mains libres et de transférer les appels entre le GXV3275 et leurs téléphones mobiles.

Téléphone IP Multimédia

Poste IP POE audio, vidéo et mains libres

IP-GXV3275

Téléphone IP Multimédia Android™ compatible avec l'application mobile Portaphone



Caractéristiques Techniques

Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur de courant universel fourni: Entrée: 100-240VAC 50-60Hz; Sortie 12VDC 1.5A (18W) Alimentation via Ethernet POE intégrée 802.3at, Classe 4
Affichage	LCD Ecran tactile Capacitif (5 points) LCD TFT 7" (résolution 1024x600)
Caméra	Caméra CMOS Méga pixel avec obturateur privé
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 4.0 + EDR Wifi 802.11 b/g/n Ethernet 10/100/1000 Mbps avec PoE intégré
Protocoles / Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Capacités et codecs vidéo	H.264 BP/MP/HP, H.263 CIF/QCIF, résolution vidéo jusqu'à 720p HD (via sortie HDMI), taux d'images par seconde jusqu'à 30 fps, débit allant jusqu'à 2Mbps, vidéo conférence à 3 participants, anti-clignotement, auto focus et auto exposition, PIP (Picture-in-Picture), affichage sue écran, blocage caméra, capture/sauvegarde d'image fixe, enregistrement vidéo, indicateur visuel des messages vocaux.
Codecs Vocaux	Support de G.711μ/a, G.722 (large bande), G.726-32, G.729, iLBC, Opus, DTMF intra-bande et hors band (audio, RFC2833, SIP INFO)
Fonctionnalités de téléphonie	Mise en attente, transfert, Renvoi d'appel (inconditionnel/sans réponse/si occupé), parage d'appel, audio conférence à 6 participants, appel partagé/fonction d'équipe, MPK virtuel, annuaire téléchargeable (XML, LDAP), appel en attente, journal d'appels, bouton virtuel patron-secrétaire, plan de numérotation flexible, partage de bureau (hot desking), personnalisation des sonneries, serveur de redondance et de basculement.
QoS	QoS couche 2(802.1Q, 802.1p) et couche 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Ports Auxiliaires	<ul style="list-style-type: none"> Prise casque RJ9 (Fonction EHS avec casque Plantronics) Prise Casque stéréo 3.5mm avec micro- phone 2x ports USB Port SD Mini-HDMI
Touches de fonctions	<ul style="list-style-type: none"> 2 touches de fonction VOLUME +/-, 3 touches Android™ dédiées pour HOME Menu Retour
Multilingue	Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Russe, Croate, Chinois, Coréen, Japonais et autres
Pose	<ul style="list-style-type: none"> Socle avec 2 positions angulaires Montage murale supporté
Conformités	<ul style="list-style-type: none"> FCC: Part 15 (CFR 47) Classe B; UL 60950 (power adapter) CE : EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268
Températures	<ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement : de 0 à +40 °C Stockage : de -10 à +60 °C Humidité : de 10 à 90 % sans condensation
Dimensions (L x H x P)	252 x 211 x 384 mm
Poids	1,1 Kg 1,8 Kg avec emballage

ACCOR SOLUTIONS se réserve le droit de modifier la description des produits sans préavis. Leur description ne peut revêtir un aspect contractuel.



ACCOR SOLUTIONS
2 Rue Léonard de Vinci - 91200 Le Plessis-Pâté
Tel. +33 (0)1 60 85 64 62

www.accor-solutions.com