

Déclencheur manuel vert RCP300G

DM Vert pour issue de secours, 3 contacts



IXRCP300G

Le déclencheur manuel vert IZYX RCP300G s'active par un appui sur la membrane déformable avec une visualisation claire de la position de déclenchement dans la fenêtre d'état.

Le réarmement du système s'effectue simplement en façade avec clé fournie.

Le DM vert est utilisé pour libérer les portes automatiques ou verrouillées par des ventouses et des gâches électriques en cas d'urgence.

Le boîtier s'installe à 130 cm du sol et agit directement sur l'alimentation des systèmes de verrouillage.

Le boîtier dispose de 3 contacts pour effectuer trois actions différentes comme l'envoi de l'information de déclenchement aux équipements de contrôle d'accès et d'alarme incendie.



Points forts

- Réarmement en façade
- 3 contacts relais inverseurs
- Livré avec capot, clé et scellé

Caractéristiques Techniques

Montage	▪ Applique ▪ Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Contact(s)	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure maximal	230 V AC / 5 A
Couleur du boîtier	Vert
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	▪ Vert = Verrouillé ▪ Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ²
Accessoires	▪ Clé de réarmement Izyx RCP-K ▪ Capot : Izyx RCP-C ▪ Scellé : Izyx PS903KG
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement / RH	De -5 à + 65 °C / 85 % RH
Dimensions (L x H x P)	▪ Applique : 86 x 86 x 53 mm ▪ Semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm
Poids	180 g

Déclencheur manuel vert RCP300G

DM Vert pour issue de secours, 3 contacts

IXRCP300G

Dimensions

