

Déclencheur manuel vert RCP310G

DM vert lumineux et sonore pour issue de secours



IXRCP310G

Le déclencheur manuel vert IZYX RCP310G déverrouille la porte en cas d'urgence par un appui sur la membrane déformable.

Une alarme sonore retentit dès l'ouverture du capot pour dissuader des déclenchements abusifs.

Un signal d'état lumineux permanent ou clignotant et sonore retentissent en cas d'activation du boîtier.

Le réarmement du système s'effectue simplement en façade avec clé fournie.

Le DM vert est utilisé pour libérer les portes automatiques ou verrouillées par des ventouses et des gâches électriques en cas d'urgence.

Le boîtier dispose de 3 contacts pour effectuer trois actions différentes comme l'envoi de l'information de déclenchement aux équipements de contrôle d'accès et d'alarme incendie.



Points forts

- 3 contacts inverseurs
- Multi-tensions 12 à 48 V DC
- Signal d'état lumineux vert / rouge
- Alarme sonore déclencheur actionné
- Alarme sonore capot de protection levé
- Commande extérieure du signal sonore
- Réarmement en façade

Caractéristiques Techniques

Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applique ▪ Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Alimentation	12 à 48 V DC - 75/40/25 mA
Contact(s)	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure maximal	230 V AC / 5 A
Signal d'état lumineux	LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
Alarme sonore	Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)
Commande extérieure buzzer	Pilotage possible par commande négative
Couleur du boîtier	Vert
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vert = Verrouillé ▪ Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ²
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clé de réarmement Izyx RCP-K ▪ Capot : Izyx RCP-C ▪ Scellé : Izyx PS903KG
Directives / Normes	2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement	De -5 à + 65 °C / 85 % RH
Dimensions (L x H x P)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applique : 86 x 86 x 53 mm ▪ Semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm
Poids	180 g

Déclencheur manuel vert RCP310G

DM vert lumineux et sonore pour issue de secours

IXRCP310G

Dimensions

